

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ТУ 2248-001-21088915-2015
ГОСТ 32415-2013

ПС _____



1. Назначение

Полипропиленовые фитинги в том числе комбинированные фитинги (далее – фитинги) из статистического сополимера полипропилена (PP-R) TM VALFEX® номинальным диаметром от 20 до 110 мм, предназначенные для транспортирования воды с температурой до 80° С (допускается кратковременное увеличение температуры до 95° С) для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами, а также для транспортирования других жидких и газообразных сред, к которым материал труб химически стоек.

2. Особенности конструкции.

2.1. Полипропиленовые фитинги в том числе комбинированные фитинги из статистического сополимера полипропилена (PP-R) производятся методом литья под давлением по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R TM VALFEX» разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013.

Цвет полипропиленовой части фитингов – белый или серый.

2.2. Фитинги изготавливают с раструбными частями для сварки нагретым инструментом в раструб с трубами. Размеры раструбных частей фитингов соответствуют указанным в таблице 1.

2.3. Комбинированные полипропиленовые фитинги служат для перехода с пластикового соединения на резьбовое трубное соединение. Комбинированные фитинги включают в себя корпус из PPR 80 (PPR 100) и латунную никелированную резьбовую вставку круглого сечения с поперечными проточками, увеличивающими площадь сцепления и продольными торцевыми ребрами, воспринимающими крутящий момент.

Пример конструкции комбинированного фитинга из PP-R на рисунке 1.




Рисунок 1 - Конструкции комбинированного фитинга

Табл. 1

№	Характеристика	Единица измерения	Значение
1	Номинальное давление, PN	бар	25
	Рабочая температура среды	°C	80
2	Максимальная температура рабочей среды	°C	90
3	Аварийная температура рабочей среды	°C	95
4	Тип резьбы на комбинированных фитингах		трубная по ГОСТ 6357, класс точности «В»
5	Размеры трубной резьбы	G	1/2";3/4";1";1 1/4";1 1/2",2";2 1/2";3";4".
6	Диапазон наружных диаметров соединяемых труб	мм	20÷110
7	Материал корпуса		Полипропилен PPR-80, Полипропилен PPR-100
8	Материал закладных деталей комбинированных фитингов		Латунь ЛС-59-1, ЛС-59-2, горячештампованая
9.	Материал уплотнительных колец и прокладок		EPDM
10	Покрытие закладных деталей, тип		никель

3. Условия применения труб для гарантированного срока службы

Трубы и фитинги из PP-R следует применять в системах водоснабжения и отопления с максимальным рабочим давлением p_{max} 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа и температурными режимами, указанными в таблице 2.

Табл.2

Класс эксплуатации	$T_{раб}$, °C	Время при $T_{раб}$, год	T_{max} , °C	Время при T_{max} , год	$T_{авар}$, °C	Время при $T_{авар}$, ч	Область применения
1	60	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (60 °C)
2	70	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (70°C)
4	20 40 60	2,5 20 25	70	2,5	100	100	Высокотемпературное напольное отопление. Низкотемпературное отопление отопительными приборами
5	20 60 80	14 25 10	90	1	100	100	Высокотемпературное отопление отопительными приборами

ХВ	20	50	—	—	—	—	Холодное водоснабжение
----	----	----	---	---	---	---	------------------------

Примечание

Траб - рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения;

Тмакс - максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;

Тавар - аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования.

4. Технические характеристики

4.1. Размеры раструбных частей фитингов соответствуют указанным в Таблице 2 и на рисунке 2.




Рисунок 2-Раструбная часть фитингов

Табл. 3

Номинальный диаметр $d, мм$	D_1		D_2		Овальность ($D_{1max} - D_{1min}$), не более, мм.	D_3 , не менее, мм.	L , не менее, мм
	но-мин., мм	пред.отклон., мм.	номин., мм	пред.отклон., мм.			
20	19,5	-0,3	19,3	-0,3	0,4	15,2	14,5
25	24,5	-0,3	24,3	-0,4	0,4	19,4	16
32	31,5	-0,4	31,3	-0,4	0,5	25	18,1
40	39,5	-0,4	39,2	-0,4	0,5	31,4	20,5
50	49,5	-0,5	49,2	-0,5	0,6	39,4	23,5
63	62,5	-0,6	62,1	-0,5	0,6	49,8	27,5
75	74,9	-0,6	73,7	-0,6	0,7	59,3	31
90	89,9	-0,6	88,5	-0,6	0,7	71,2	33
110	109,9	-0,7	108,5	-0,7	0,8	87	35

4.2. Пожарно-технические характеристики фитингов из полипропилена

Табл.4

Группа горючести	ГЗ
Группа воспламеняемости	ВЗ
Дымообразующая способность	ДЗ
Токсичность продуктов горения	Т2






4.3. Основные показатели свойств статистического сополимера полипропилена PP-R

Табл.5





№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Плотность, г/см ²	0,898-0,905
2	Температура плавления, °С	140-153
3	Температура размягчения по Вика, °С	130-133
4	Предел текучести при растяжении, МПа	26
5	Предел прочности при разрыве, МПа	21
6	Относительное удлинение при разрыве, %	>300
7	Относительное удлинение при пределе текучести, %	15
8	Модуль упругости при изгибе, Н/мм ²	850
9	Модуль упругости при растяжении, Н/мм ²	1000
10	Удельная вязкость при 00С, кДж/м ²	10
11	Коэффициент линейного теплового расширения, °С ⁻¹	1,5 x 10 ⁻⁴
12	Коэффициент теплопроводности, Вт/м0С	0,24
13	Удельная теплоемкость, кДж/кг °С	2
14	Показатель текучести расплава, г/10 мин. 230гр/2,16 кг 190гр/5,0 кг 230гр/5,0кг	0,3 0,5 1,5
15	Насыпная плотность гранул, г/см ²	0,5
16	Расчетная усадка, %	1,2 – 2,5
17	Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более	350

5. Ассортимент выпускаемой продукции

Табл. 6

Изображение	Наименование изделия	Артикул белый цвет	Артикул серый цвет	Размер	Вес, кг
	ЗАГЛУШКА	10162020	10162020Г	20	0,008
		10162025	10162025Г	25	0,013
		10162032	10162032Г	32	0,025
		10162040	10162040Г	40	0,046
		10162050	10162050Г	50	0,073
		10162063	10162063Г	63	0,114
		10162075	10162075Г	75	0,206
		10162090	10162090Г	90	0,336
	ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ	10162020	10163020Г	1/2"	0,005
		10162025	10163025Г	3/4"	0,008
		10162032	10163032Г	1"	0,012
	УГОЛЬНИК 45°	10107020	10107020Г	20	0,013
		10107025	10107025Г	25	0,02
		10107032	10107032Г	32	0,04
		10107040	10107040Г	40	0,07
		10107050	10107050Г	50	0,106
		10107063	10107063Г	63	0,175
		10107075	10107075Г	75	0,312
		10107090	10107090Г	90	0,536
	УГОЛЬНИК 90°	10108020	10108020Г	20	0,014
		10108025	10108025Г	25	0,024
		10108032	10108032Г	32	0,051
		10108040	10108040Г	40	0,087
		10108050	10108050Г	50	0,141
		10108063	10108063Г	63	0,226
		10108075	10108075Г	75	0,430
		10108090	10108090Г	90	0,727
		10108110	10108110Г	110	1,140
	УГОЛЬНИК 45° ВР-НР	10109020	10109020Г	20	0,019
		10109025	10109025Г	25	0,028
		10109032	10109032Г	32	0,055








Изображение	Наименование изделия	Артикул белый цвет	Артикул серый цвет	Размер	Вес, кг
	УГОЛЬНИК 90° ВР-НР	10110020	10110020Г	20	0,017
		10110025	10110025Г	25	0,03
		10110032	10110032Г	32	0,041
	УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ 90°	10116025	10116025Г	25x20	0,027
		10116032	10116032Г	32x25	0,034
	УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА	10125020	10125020Г	20x1/2'	0,043
		10125120	10125120Г	20x3/4'	0,066
		10125125	10125125Г	25x1/2'	0,063
		10125025	10125025Г	25x3/4'	0,066
		10125232	10125232Г	32x1/2'	0,084
		10125132	10125132Г	32x3/4'	0,095
		10125032	10125032Г	32x1'	0,106
	УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА	10126020	10126020Г	20x1/2'	0,054
		10126220	10126220Г	20x3/4'	0,078
		10126125	10126125Г	25x1/2'	0,043
		10126025	10126025Г	25x3/4'	0,084
		10126232	10126232Г	32x1/2'	0,102
		10126132	10126132Г	32x3/4'	0,114
		10126032	10126032Г	32x1'	0,126
	УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ	10138020	10138020Г	20x1/2'	0,057
		10138025	10138025Г	25x3/4'	0,082
	УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА	10120020	10120020Г	20x1/2'	0,051
		10120025	10120025Г	25x1/2'	0,077
	УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА	10121020	10121020Г	20x1/2'	0,063
	НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	10124020	10124020Г	20x1/2'	0,128
		10124025	10124025Г	25x1/2'	0,162

Изображение	Наименование изделия	Артикул белый цвет	Артикул серый цвет	Размер	Вес, кг
	КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	10123020	10123020Г	20x1/2'	0,25
		10123025	10123025Г	25x1/2'	0,162
	ТРОЙНИК	10111020	10111020Г	20	0,018
		10111025	10111025Г	25	0,033
		10111032	10111032Г	32	0,066
		10111040	10111040Г	40	0,113
		10111050	10111050Г	50	0,171
		10111063	10111063Г	63	0,272
		10111075	10111075Г	75	0,502
		10111090	10111090Г	90	0,864
	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ (РЕДУКЦИОННЫЙ)	10252020	10252020Г	25/20/20	0,025
		10252025	10252025Г	25/20/25	0,028
		10322020	10322020Г	32/20/20	0,036
		10322025	10322025Г	32/20/25	0,041
		10322032	10322032Г	32/20/32	0,047
		10322520	10322520Г	32/25/20	0,04
		10322525	10322525Г	32/25/25	0,043
	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ (РЕДУКЦИОННЫЙ)	10322532	10322532Г	32/25/32	0,052
		10402040	10402040Г	40/20/40	0,087
		10402540	10402540Г	40/25/40	0,083
		10403240	10403240Г	40/32/40	0,093
		10502050	10502050Г	50/20/50	0,108
		10502550	10502550Г	50/25/50	0,115
		10503250	10503250Г	50/32/50	0,132
		10504050	10504050Г	50/40/50	0,149
		10632063	10632063Г	63/20/63	0,174
		10632563	10632563Г	63/25/63	0,17
		10633263	10633263Г	63/32/63	0,186
		10634063	10634063Г	63/40/63	0,205
		10635063	10635063Г	63/50/63	0,23
		10752075	10752075Г	75/20/75	0,6
		10752575	10752575Г	75/25/75	0,6
		10753275	10753275Г	75/32/75	0,6
		10754075	10754075Г	75/40/75	0,6
10755075	10755075Г	75/50/75	0,6		
10756375	10756375Г	75/63/75	0,565		
10904090	10904090Г	90/40/90	1,06		

		10905090	10905090Г	90/50/90	1,06
		10906390	10906390Г	90/63/90	1,06
		10907590	10907590Г	90/75/90	0,975
		10105010	10105010Г	110/50/110	1,44
		10106310	10106310Г	110/63/110	1,45
		10107510	10107510Г	110/75/110	1,465
		10109010	10109010Г	110/90/110	1,668
	ТРОЙНИК КОМБИНИРО- ВАННЫЙ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА	10127020	10127020Г	20x1/2'x20	0,048
		10127120	10127120Г	20x3/4'x20	0,064
		10127125	10127125Г	25x1/2'x25	0,075
		10127025	10127025Г	25x3/4'x25	0,077
		10127232	10127232Г	32x1/2'x32	0,104
		10127132	10127132Г	32x3/4'x32	0,113
		10127032	10127032Г	32x1'x32	0,122
	ТРОЙНИК КОМБИНИРО- ВАННЫЙ НАРУЖНЯЯ РЕЗЬБА	10128020	10128020Г	20x1/2'x20	0,058
	ТРОЙНИК КОМБИНИРО- ВАННЫЙ НАРУЖНЯЯ РЕЗЬБА	10128120	10128120Г	20x3/4'x20	0,084
		10128125	10128125Г	25x1/2'x25	0,086
		10128025	10128025Г	25x3/4'x25	0,095
		10128232	10128232Г	32x1/2'x32	0,116
		10128132	10128132Г	32x3/4'x32	0,129
		10128032	10128032Г	32x1'x32	0,141
	ТРОЙНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ	10140020	10140020Г	20*1/2'	0,063
		10140225	10140225Г	25*3/4'	0,115
	МУФТА	10113020	10113020Г	20	0,011
		10113025	10113025Г	25	0,017
		10113032	10113032Г	32	0,031
		10113040	10113040Г	40	0,052
		10113050	10113050Г	50	0,08
		10113063	10113063Г	63	0,125
		10113075	10113075Г	75	0,222
		10113090	10113090Г	90	0,366
		10113110	10113110Г	110	0,583
	МУФТА ПЕРЕ- ХОДНАЯ ВН/НР	10002520	10002520Г	25/20	0,01
		10003220	10003220Г	32/20	0,013
		10003225	10003225Г	32/25	0,016

		10004020	10004020Г	40/20	0,02
		10004025	10004025Г	40/25	0,023
		10004032	10004032Г	40/32	0,029
		10005020	10005020Г	50/20	0,043
		10005025	10005025Г	50/25	0,046
		10005032	10005032Г	50/32	0,053
		10005040	10005040Г	50/40	0,062
		10006320	10006320Г	63/20	0,064
		10006325	10006325Г	63/25	0,068
		10006332	10006332Г	63/32	0,078
		10006340	10006340Г	63/40	0,085
		10006350	10006350Г	63/50	0,097
		10007550	10007550Г	75/50	0,112
		10007563	10007563Г	75/63	0,139
		10009050	10009050Г	90/50	0,15
	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ВН/НР	10009063	10009063Г	90/63	0,166
		10009075	10009075Г	90/75	0,256
		10011063	10011063Г	110/63	0,248
		10011075	10011075Г	110/75	0,304
		10011090	10011090Г	110/90	0,382
	КРЕСТОВИНА	10118020	10118020Г	20	0,024
		10118025	10118025Г	25	0,037
		10118032	10118032Г	32	0,077
	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	10129020	10129020Г	20x1/2'	0,042
		10129120	10129120Г	20x3/4'	0,062
		10129125	10129125Г	25x1/2'	0,058
		10129025	10129025Г	25x3/4'	0,06
		10129232	10129232Г	32x1/2'	0,081
		10129132	10129132Г	32x3/4'	0,064
		10129032	10129032Г	20x1'	0,093
	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	10130020	10130020Г	20x1/2'	0,048
		10130120	10130120Г	20x3/4'	0,075
		10130125	10130125Г	25x1/2'	0,059
		10130025	10130025Г	25x3/4'	0,073
		10130232	10130232Г	32x1/2'	0,085
		10130132	10130132Г	32x3/4'	0,079
		10130032	10130032Г	20x1'	0,096
	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ПОД КЛЮЧ	10134032	10134032Г	32x1'	0,14
		10134040	10134040Г	40x1 1/4'	0,215
		10134050	10134050Г	50x1 1/2'	0,288
		10134063	10134063Г	63x2'	0,445
		10134075	10134075Г	75x2 1/2'	0,799

		10134090	10134090Г	90x3'	1,276
		10134110	10134110Г	110x4'	1,699
	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ПОД КЛЮЧ	10135032	10135032Г	32x1'	0,154
		10135040	10135040Г	40x1 1/4'	0,202
		10135050	10135050Г	50x1 1/2'	0,403
		10135063	10135063Г	63x2'	0,668
		10135075	10135075Г	75x2 1/2'	0,925
		10135090	10135090Г	90x3'	1,4
			МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ПОД КЛЮЧ	10135110	10135110Г
	МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ	10139020	10139020Г	20x1/2'	0,056
		10139025	10139025Г	25x3/4'	0,069
	МУФТА, КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	10156015	10156015Г	20x1/2'	0,065
		10156120	10156120Г	20x3/4'	0,08
		10156125	10156125Г	20x1'	0,156
		10156115	10156115Г	25x1/2'	0,111
		10156020	10156020Г	25x3/4'	0,113
		10156225	10156225Г	25x1'	0,121
		10156215	10156215Г	32x1/2'	0,132
		10156220	10156220Г	32x3/4'	0,138
		10156025	10156025Г	32x1'	0,148
		10156132	10156132Г	32x1 1/4'	0,19
		10156032	10156032Г	40x1 1/4'	0,236
		10156040	10156040Г	50x 1 1/2'	0,399
		10156050	10156050Г	63x2'	0,648
	МУФТА, КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	10155015	10155015Г	20x1/2'	0,063
		10155120	10155120Г	20x3/4'	0,065
		10155125	10155125Г	20x1'	0,136
		10155115	10155115Г	25x1/2'	0,108
		10155020	10155020Г	25x3/4'	0,105
		10155225	10155225Г	25x1'	0,113
		10155215	10155215Г	32x1/2'	0,121
		10155220	10155220Г	32x3/4'	0,128
		10155025	10155025Г	32x1'	0,13
		10155132	10155132Г	32x1 1/4'	0,15
		10155032	10155032Г	40x1 1/4'	0,196
		10155040	10155040Г	50x 1 1/2'	0,374
		10155050	10155050Г	63x2'	0,586
		10143020	10143020Г	20	

	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ ДЛЯ КИСЛОТ	10143025	10143025Г	25	
		10143032	10143032Г	32	
		10143040	10143040Г	40	
	КОМПЕНСАТОР	10147020	10147020Г	20	0,212
		10147025	10147025Г	25	0,266
		10147032	10147032Г	32	0,325
	ОБВОДНОЕ КОЛЕНО	10172020	10172020Г	20	0,058
		10172025	10172025Г	25	0,074
		10172032	10172032Г	32	0,151
		10172040	10172040Г	40	0,237
	ОБВОД КОРОТКИЙ	10170020	10170020Г	20	0,029
		10170025	10170025Г	25	0,04
		10170032	10170032Г	32	0,081
	ОБВОДНОЕ КОЛЕНО "МОСТИК"	10171020	10171020Г	20	
		10171025	10171025Г	25	
		10171032	10171032Г	32	
	ОПОРА С КРЕПЛЕНИЕМ	10160120	10160020Г	16	
		10160020	10160020Г	20/22	
		10160025	10160025Г	25/27	
		10160032	10160032Г	32/34	
		10160040	10160040Г	40	
		10160050	10160050Г	50	
	ОПОРА ДВОЙНАЯ	10161020	10161020Г	20/22	
		10161025	10161025Г	25/27	
		10161032	10161032Г	32/34	
	БУРТ ПОД ФЛАНЕЦ (РАСТРУБНЫЙ)	10187050	10187050Г	50	0,04
		10187063	10187063Г	63	0,068
		10187075	10187075Г	75	0,132
		10187090	10187090Г	90	0,96
		10187110	10187110Г	110	0,261
	ФЛАНЕЦ	10188050	10188050Г	50	0,19
		10188063	10188063Г	63	0,217
		10188075	10188075Г	75	0,303
		10188090	10188090Г	90	0,357
		10188110	10188110Г	110	0,425
	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ВН/ВН	10141020	10141020Г	20	0,062
		10141025	10141025Г	25	0,093
		10141032	10141032Г	32	0,163
	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ВН/НР	10142020	10142020Г	20	0,063
		10142025	10142025Г	25	0,09
		10142032	10142032Г	32	0,155

6. Указания по монтажу

6.1. Монтаж фитингов должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +5 °С

6.2. Фитинги, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °С, должны быть перед монтажом выдержаны в течение 2 ч при температуре не ниже +5 °С.

6.3. Все используемые материалы не должны иметь загрязнений и повреждений.

6.4. Соединения труб и фитингов должны выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки с помощью специального сварочного аппарата. Настроечная рабочая температура 260°С.

6.5. Соединительные детали для растровой сварки рекомендуется использовать того же производителя, что и трубы. В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга.

6.6. Параметры сварки в растроб труб и соединительных деталей из полипропилена должны соответствовать режимам, указанным в Табл.7

Табл. 7 - Параметры сварки в растроб труб и соединительных деталей из ПП

Диаметр трубы, мм	Глубина сварки, мм	Время нагрева, с	Максимальное время технологической паузы, с	Время остывания, мин	
				Фиксация, с	Полное, мин
20	14	5	4	6	2
25	15	7		10	2
32	16,5	8	6	20	2
40	18	12			4
50	20	18		4	
63	24	24	8	30	4
75	26	30			6
90	29	40		40	6
110	32,9	50	10	50	8

Примечание - временные характеристики указаны для полипропиленовых труб ТМ «Valfex», при температуре окружающего воздуха 20 °С. При использовании других труб режимы сварки уточняйте у соответствующего производителя.

6.7. Проектирование, монтаж и эксплуатацию систем трубопроводов с использованием напорных труб и фитингов из полипропилена РР-Р следует выполнять в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СП 40-101-96; СН 550-82 и отраслевыми или ведомственными нормами, утвержденными в установленном порядке.

7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

7.1. Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных условиях применения п. 3 технического паспорта.

7.2. **Запрещена эксплуатация** полипропиленовых фитинги в том числе комбинированных ТМ VALFEX:

- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95°С;
- при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации;
- в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);

- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°C;
- в системах центрального отопления с элеваторными узлами;
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;
- для отдельных систем противопожарного водопровода (п.1.2. СП 40-101-96).

7.3. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри системы.

7.4. Не допускается воздействие на фитинги химических веществ, агрессивных к полипропилену и металлическим частям.

7.5. Не допускается эксплуатировать фитинги в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°C;

8. Транспортирование и хранение

8.1 Фитинги транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

8.3 Фитинги следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность – от нанесения царапин. При перевозке фитингов необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

8.4 Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться при температуре не ниже минус 10°C. Транспортировка фитингов при более низких температурах допускается только при использовании специальных средств, обеспечивающих фиксацию труб и соблюдении особых мер предосторожности.

Сбрасывание упаковок фитингов с транспортных средств не допускается!

8.5 Транспортировка при температуре ниже -20°C запрещена.

8.6 Погрузочно-разгрузочные работы на предприятии должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.020.

8.7 Фитинги следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.

8.8 Условия хранения фитингов по ГОСТ 15150 раздела 10 – условия 2(С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб, упакованных в пакеты из светостабилизированной пленки, в условиях 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150 сроком не более 6 мес., включая срок хранения у изготовителя.

8.9 Высота штабеля при хранении упаковок фитингов не должна превышать 2 метров.

9. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплект поставки.

10.1 Фитинги поставляются упакованными в картонные коробки согласно наименованию в количестве указанным на упаковке.

10.2 Паспорт на фитинги (по требованию)

10.3 Свидетельство о государственной регистрации (по требованию)

10.4 Сертификат соответствия (по требованию).

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 7 лет со дня производства. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Нарушения паспортных условий эксплуатации, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
- Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий.
- Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета.
- Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств.
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

12. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия или их части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара Фитинги полипропиленовые SDR5 (PN25)

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, м.
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

Гарантия 84 месяца со дня производства изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1, тел.+7 (4922) 33-49-32, (4922) 40-05-35.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес;
 - контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «__» _____ 20__ г.

Подпись _____