

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: Шланг сливной VALFEX

№	Артикул	Наименование	Кол-во, шт
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации _____ Штамп о приемке _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

Гарантия 24 месяца со дня продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантийного характера, рекламации и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 47, корп. 1.

E-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес;
 - контактные телефоны;
 - название и адрес организации;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «___» _____ 20 ___ г. Подпись _____

Произведено по заказу: ООО «Валфлекс-Трейд», 600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 47, корп. 1, каб. 304

Изготовитель: ООО «Лаборатория Водоснабжения» 391030, Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д.30.

Поставщик: ООО «ГРИНТЭС», 111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр.1., 2 этаж, пом.1, Комната 18.



Технический паспорт изделия

СЛИВНОЙ ШЛАНГ

VF.SHS
VF.SHS.PR



ПСШ 01

1. Описание изделия

- 1.1. Шланги сливные предназначены для удаления воды из стиральной или посудомоечной машин.
- 1.2. Шланг универсален и подходит ко всем моделям машин.
- 1.3. Сливные шланги VALFEX представлены в двух исполнениях: стандарт и Premium.

2. Технические характеристики

Шланги бытовые для слива воды из стиральных и посудомоечных машин, изготавливаются с присоединительной арматурой: Патрубок-Патрубок.

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение	
			Premium	Стандарт
1	Внутренний диаметр шланга	Мм	18 (±0,2)	17 (±0,2)
2	Наружный диаметр шланга	Мм	24 (±0,6)	21 (±0,6)
3	Максимальное рабочее давление	Бар	1	
4	Диапазон рабочих температур	°С	От 0 до +95	
5	Длина шланга	м	От 1 до 5	
Материалы				
1	Шланг	Полипропилен		
2	Армирующая нить	Термоэластопласт		

Общий вид сливного шланга представлен на рисунке 1.




Рисунок 1

3. Указания по эксплуатации

- 3.1. Перед монтажом шланг, хранившийся при отрицательной температуре, выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- 3.2. При монтаже необходимо:
 - а) избегать перегибов шланга;
 - б) исключать трение о предметы, не допускать скручивания шланга;
 - в) соблюдать норму минимального радиуса изгиба шланга не менее 10-кратного диаметра шланга.
- 3.3. Присоединительная арматура шланга затягивается при монтаже без использования инструмента.
- 3.4. Запрещается производить демонтаж шланга, находящегося под давлением.

4. Транспортировка и хранение

- 4.1. Шланги в упаковке могут транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок.
- 4.2. Условия хранения в закрытых помещениях - согласно группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.
- 4.3. Изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина или воздействия их паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих материалы, из которых изготовлен шланг.

5. Гарантийные условия

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие шлангов требованиям ТУ 22.21.21-004-24294041-2019 при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортировки.
- 5.2. Гарантийный срок хранения изделия - 2 года с момента изготовления.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи.
- 5.4. Срок службы изделия - 5 лет. Шланг бытовой для слива воды из стиральных и посудомоечных машин, проверен и соответствует техническим характеристикам.